

CA5

CAMILLA DE AUXILIO MECÁNICO

Para 5 toneladas

CA5

Camilla de Auxilio para 5t

CONSTRUCCIÓN


Plataforma con piso liso de 1/8" (3,2mm) y laterales de 14 (2,1mm) Estructura inferior con travesaños IPN 80 cada 300mm y escuadras de refuerzo. Montaje sobre dos largueros de deslizamiento plegados de F36 3/16" (4,8mm) y encastre en un chasis volcador tipo escalera de caño 80x80x3/16" en su parte móvil y de UPN 80 en la fija. Ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM.



MEDIDAS

Área de carga interna	6000 x 2300 mm.	100 mm. de alto en el lateral	500 mm. en el frente	1500 mm. del arco al piso
Camión recomendado	Liviano 4x2 tipo Iveco 9.190	MB 815 con PBT entre 7,5 y 9t.		
Ángulo de entrada	13° grados			
Espacio libre necesario	Trasero para bajada de camilla de 2500 mm.			

El voladizo trasero legalmente no puede exceder el 60% del paso del camión, por lo cual se necesitan 4300mm de paso. En caso de ser un camión con cabina dormitorio o una Iveco Daily se suman 600mm mas.



SISTEMA HIDRÁULICO

Tres movimientos. Paquete de válvulas de 3 cuerpos de doble acción, con válvulas de sobrepresión incorporada. Comando manual desde el paquete en posición cómoda para el usuario. Tanque de aceite desmontable de 30l con tapa-filtro y medidor de nivel-temperatura. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindros Moro, 2 de 2 1/2" de vuelco y 1 de 2 1/2" de extensión, todos de doble efecto con válvulas antiretorno. Malacate hidráulico 4t con destrabe remoto neumático y mecanismo anti-solapamiento de cable.

ACCESORIOS INTEGRADOS	Estándar
2 Reflectores de trabajo del tipo "expansión"	✓
Luces LED de giro y posición	✓
Malacate hid. 6t c/destrabe neumático y cable 3/8" x 25m	✓
Perno de remolque	✓
Atalonas	✓
Patatas traseras con rodillos de deslizamiento	✓
Escaleras	✓
Espacio de carga bajo voladizo con porta auxilio	✓
Trabas de vuelco	✓
Paragolpes	✓
Portafaros traseros universales	✓
Destelladores para alerta de conexión de toma de fuerza	✓

OPCIONALES

Anclaje para bocha de remolque
Piso semillado
Luz de emergencia Kingvox BL Mediana
Argollas para lingas embutidas en el piso o riel logístico
Horquilla trasera para transporte de vehículo adicional
Paragolpes extensibles
Ménsulas laterales desplegadas para ampliar ancho
3 balizas laterales
Arcos de lona con porta arcos
Protector de luneta
Deslizamiento lateral de malacate
Videocámara de control operativo
Mando a radiocontrol
Barandas volcables
Linga de remolque suelta
Patatas hidráulicas

ACCESORIOS EXTERNOS	Estándar
Guardabarros plásticos con barreros de goma anti spray	✓
Cintas reflectivas laterales y traseras	✓
Cajón plástico	✓
Tanque de agua con jabonera	✓
Alarma de conexión de toma de fuerza	✓
1 Pasteca y 1 polea de reenvío/tiro lateral	✓
2 bogies para remolque de vehículos inmovilizados	✓
2 topes móviles sobre la plataforma	✓
2 cintas de amarre de ruedas con crique	✓
1 cadena doble y 1 simple con ganchos J para izaje	✓
Toma de 12V para accesorios	✓
Acople rápido neumático con manguera y pistola	✓
Borneras rápidas con cables de puesta en marcha	✓

OPCIONALES

Cajón de herramientas adicional/metálico
Porta auxilio colgante adicional
Guardaciclistas
Cuñas
Balizas triángulo
Filtro de aceite magnético
Lanza de remolque de 2m
Cámara de retroceso
Matafuego
Soporte de matafuego
2 conos
Lámpara portátil LED de 12V
Dispositivo para traslado de motos
2 bogies con ruedas direccionales
Topes de ruedas bajos para autos deportivos
Alarma de retroceso

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

 Rojo #2537Z	 Naranja #1689Z	 Amarillo #2534Z	 Verde #2533Z
 Azul #2530Z	 Azul claro #2529Z	 Turquesa #252Z	 Esmeralda #1790Z
 Azul noche #2531Z	 Gris claro #X	 Gris oscuro #30	 Negro / Negro mate #638Z

CA5



SOLUCIONES - GARANTÍA PARA -
INTEGRALES

